


WLC90WL15
工作指示灯




技术数据

型号	WLC90WL15
货号	3086525
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	光线区域
发光模式	白
Color temperature	6000...+7100 K
Luminous flux lumen	700 lm
Aperture angle degree	15 °
光束角	15 °
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	两阶段
颜色1特征	白, 永久开启, 700 lm
特殊特性	耐化学品 耐冲洗 耐化学品
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 850 mA
Input power	10.2 W
机械数据	
级联	否
设计	方型, WLC90
尺寸	91 x 103.7 x 28.2 mm
外壳材料	金属, 铝
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	线缆, 2 m, PVC

特点

- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: Polycarbonate
- Opening angle: 15°
- Mounted via 4 × 1/4"-20 UNC screws
- 颜色：白色
- 内部温度调节
- Cable, 2 m, 4-pin, side outlet

接线图



功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。白天现场色温在6,000-7100 K之间。通量为700lumen。达到应用的电源(10..30 VDC)设备立即运行。
光通量
工作灯可选 8°, 15°, 30° 扩散角。

技术数据

线圈数量	4
工作温度	-40...+70 °C
储藏温度	-40...+70 °C
防护等级	IP67 IP68 IP68
测试/认证	
认证	CE, UL

附件

SMBAMS70AS	3012127	LMBWLC90PT	3086466
安装支架，直角，不锈钢，用于 WLC90 工作灯、 螺杆工具包		安装支架，直角，不锈钢，两部分，双向旋转，用于 WLC90 工作灯、 含 螺杆工具包	

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	连接电缆，M12母头，直式，5 针，不 锈钢连接螺母，线缆长度：2 m，护套 材质：TPE，灰色，温度范围-40...+105 °C；可选择其他线缆长度和设计，请访 问 www.turck.com 以了解详情

