


CMB8141-0  
可现场接线的接插件  
母头接插件，M12 × 1，直式



技术数据

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 型号          | CMB8141-0                   |
| 货号          | 6930375                     |
| 接插件A        | 母头接插件, M12 × 1, 直式, A-coded |
| 针脚数量        | 4                           |
| 触点          | CuZn，镀金                     |
| 触点夹紧        | 塑料, PA, 黑色                  |
| 拧接把手        | 镀锌膜, GD-Zn, 镀镍, 黑色          |
| 连接螺母/螺钉     | 镀锌膜, GD-Zn, 镀镍              |
| Seal        | 塑料, FPM/FKM                 |
| 线缆外径        | 6...8 mm                    |
| 导线横截面/夹紧能力  | 0.14...0.75 mm²             |
| 连接方式        | 螺钉式端子连接                     |
| 机械寿命        | > 100 插接次数                  |
| 保护类型        | IP67, ( 拧在一起 )              |
| 电气性能@20°C   |                             |
| 额定工作电压      | 250 V                       |
| 电流          | 4 A                         |
| 绝缘阻抗        | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω         |
| 正向电阻        | ≤ 3 mΩ                      |
| 机械和化学性能     |                             |
| 环境温度 ( 固定 ) | -40...+85 °C                |
| 认证          | 通过cULus认证                   |
| 注意          |                             |
| 注意          | - 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。    |

特点



- A型
- 金属外壳
- 可屏蔽
- 屏蔽环
- 压铸螺纹环
- 接线端子
- 4芯
- 线缆引线6 ... 8 mm
- 缆芯横截面0.14 ... 0.75 mm²

触点分配

