


RSFV 48
PROFIBUS-PA插座 – 前部安装



特点



- 7/8"minifast公头插座
- 1/2" 14 NPT 旋入式螺纹
- 不锈钢法兰外壳
- 4针 可焊接
- 用于 PROFIBUS-PA 应用

标题接线图

PROFIBUS-PA 连接



PROFIBUS-PA 连接

技术数据

型号	RSFV 48
货号	U7895
接插件A	公头, 7/8"-16 UN
针脚数量	4
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
Flange housing	不锈钢, 1.4401 (AISI 316), 钝化
安装类型	前面板安装
Screw-in thread seal	O型圈
Screw-in thread	1/2"-14 NPT
连接方式	焊接触点
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	PROFIBUS-PA
电气性能@20°C	
额定工作电压	600 V
电流	9 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+105 °C
环境温度 (移动)	-40...+105 °C
认证	FM Div.2 CSA Div. 2 CSA C22.2编号182.3 CE RoHS

技术数据

UL 认证
UL 2238

注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。