

LEDILA870XD6-XQ

zpracování obrazu – lineární ploché světlo



Technické údaje

Typ	LEDILA870XD6-XQ
ID č.	3014978
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	lineární světlo
Barva světla	IR
Vlnová délka	850...940 nm
Vyzařovací úhel	6,5°
Životnost LED (L70)	50000 h
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _b	≤ 3000 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	3000 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	914.6 x 59.4 x 32.6 mm
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- vysoká intenzita
- stupeň krytí: IP50
- barva: infračervený
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Funkční princip

Vysoce intenzivní osvětlení v širokém rozsahu a velkých vzdálenostech.