


Měřicí optický závěs přijímač MAR3616PX485Q



Typ	MAR3616PX485Q
ID č.	3801394
Optická data	
Funkce	optická závora
Barva světla	IR
Optické rozlišení	9.5 mm
Rozsah	0...16500 mm
Hlídaná výška	905 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	16...30 VDC
Ochrana proti přepólování	ano
Komunikační protokol	RS485
Výstupní funkce	2x spínací kontakt, PNP/NPN
Reakční čas typicky	< 27.4 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Mini Array
Materiál pouzdra	kov, AL
Čočka	plast, akrylát
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m
Počet žil	8
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP65
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE
Certifikáty	CE
	cULus

- 150mm kabel s konektorem M12x1, 8pinovým
- Výška monitorovacího pole (Y): 905 mm
- rozlišení: 19 mm
- rozsah: 16,5 m
- napájecí napětí 11,8 ... 12,2 VDC (z ovládacího modulu)
- PNP spínací výstup
- stupeň krytí IP65
- nastavení pomocí software

Funkční princip

Měřicí optické závěsy jsou ideální pro měření velikosti nebo profilu výrobků, pro kontrolu polohy, velikosti, otvorů nebo počítání výrobků. Systém se skládá z vysílače a přijímače, vybaveného dvěma spínacími výstupy. K dispozici je i datové rozhraní s RS485. Přístroj je možné nastavit pomocí PC a příslušného software. Reakční čas závisí na měřicí výšce a použitém způsobu snímání. Bližší informace naleznete v návodu k obsluze.