


CMB8141-0  
samostatný konektor  
Zásuvka M12 × 1 přímá



Technické údaje


|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Typ                              | CMB8141-0                                |
| ID č.                            | 6930375                                  |
| Konektor A                       | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A      |
| Počet pinů                       | 4                                        |
| Kontakty                         | CuZn,zlaceno                             |
| Držák kontaktů                   | plast, PA, černá                         |
| Tělo zásuvky                     | zinková slitina, GD-Zn, niklováno, černá |
| Převlečná matice / šroub         | zinková slitina, GD-Zn, niklováno        |
| Těsnění                          | plast, FPM/FKM                           |
| Vnější průměr kabelu             | 6...8 mm                                 |
| Průřez žíly/velikost svorek      | 0.14...0.75 mm <sup>2</sup>              |
| Typ připojení                    | šroubovací svorky                        |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                              |
| Typ ochrany                      | IP67, (sešroubováno)                     |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                          |
| Jmenovité napětí                 | 250 V                                    |
| Proudové zatížení                | 4 A                                      |
| Izolační odpor                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                      |
| Vnitřní izolační odpor           | ≤ 3 mΩ                                   |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                          |
| Okolní teplota (pevná)           | -40... +85 °C                            |
| Certifikáty                      | cULus                                    |

Vlastnosti



- kódování A
- kovové pouzdro
- stíněný
- varianta s kruhovým stíněním
- závitový kroužek
- šroubovací svorky
- 4pinový
- průměr kabelu 6...8 mm
- průřez žíly 0,14...0,75 mm<sup>2</sup>

Zapojení kontaktů



## Technické údaje

### Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua  
modificări tehnice fără înștiințare  
prealabilă.