


LED-Signalleuchte Kennleuchte mit integriertem Funkmodul K70DXN2RQ



Typ	K70DXN2RQ
Ident-No.	3097900

Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Endschalter
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Rot, durchgehend an, 34 lm


Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_b	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I_b	≤ 40 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	200 mA
Leistung	5.7 W
Eingangstyp	PNP oder Kommunikationsprotokoll
Ansprechzeit typisch	< 180 ms

Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Halbkugel, K70L
Abmessungen	$\varnothing 70 \times 107.5$ mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, PVC
Aderzahl	5
Umgebungstemperatur	$-40 \dots +50$ °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95%
Schutzart	IP65

Tests/Zulassungen	
MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, UL listed

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67/IP69K
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Basis mit integriertem Funkmodul
- DX80 kompatibler Knoten
- Konfiguration über DIP-Schalter

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	