Serie HMI/PLC TX
Módulo conectable
Interfaz RS485
TX-RS485

- Módulo de extensión conectable para usar con los HMI de las series de productos TX700 y TX800
- Interfaz RS485/RS422
- Aislado galvánicamente
- Conector hembra SUB-D de 9 polos
- Con ranura para extensión conectable

Tipo	TX-RS485
N.º de ID	100002598

Datos de sistema	
Alimentación del sistema	Desde HMI
Separación de potencial	óptico

Datos de sistema	
Velocidad de transmisión del bus de campo	9,6 Kbit/s…115,2 Kbit/s
Técnica de conexión bus de campo	1 x 9 polos D-SUB, Conector hembra
Separación de potencial	Sí

Conformidad con las normas/directivas	
Aprobaciónes y certificados	CE

Datos de sistema	
Medidas (An x L x Al)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Temperatura ambiente	-20…+60 °C
Temperatura de almacén	-20…+70 °C
Humedad relativa	5-85 %, sin condensación
Grado de protección	IP20
Material de la cubierta	Metal
Color de la carcasa	plata
Montaje	En HMI de las series TX500 y TX700

edición • 2024-10-03T00:26:09+02:00

técnica de conexión y distribución de pines

	**Interfaz serial** Conector hembra SUB-D, 9 polos	Distribución de los polos en modo de funcionamiento RS485  1 = GND 2 = n.c. 3 = RX/TX– (B) 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RX/TX– (B) 9 = n.c. Distribución de los polos en modo de funcionamiento RS422  1 = GND 2 = n.c. 3 = TX – 4 = RX – 5 = n.c. 6 = +5 V output 7 = RX + 8 = TX + 9 = n.c.
	**Ranura para módulo Plug-In** La ranura de expansión se puede utilizar para otro módulo conectable. Las posibles combinaciones de módulos se indican en el manual de las unidades básicas.	.

edición • 2024-10-03T00:26:09+02:00