


# RKC4.4T-60-RSC4.4T/TXL

Cable de actuador y sensor / PUR – Cable de extensión




|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo                                          | RKC4.4T-60-RSC4.4T/TXL                          |
| N.º de ID                                     | 6629300                                         |
| Conector A                                    | Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos                               | 4                                               |
| Contactos                                     | Latón, CuZn, Dorado                             |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                            |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                            |
| Tuerca y tornillo de unión                    | Latón, CuZn, Niquelado                          |
| Junta                                         | Plástico, FPM/FKM                               |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                    |
| Grado de suciedad                             | 3                                               |
| Grado de protección                           | IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado      |
| Conector B                                    | Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C      |
| Número de polos                               | 4                                               |
| Contactos                                     | Latón, CuZn, Dorado                             |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                            |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                            |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado                          |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                    |
| Grado de suciedad                             | 3                                               |
| Grado de protección                           | IP67, IP69K, Solo cuando está atornillado       |
| Cable                                         |                                                 |
| Diámetro del cable:                           | Ø 4.5 mm ±0.20                                  |
| Longitud del cable                            | 60 m                                            |
| Funda del cable                               | PUR, Negro                                      |
| Aislamiento del conductor                     | PP                                              |
| Sección transversal de núcleo                 | 4 x 0.34 mm²                                    |

## Características



- conector hembra M12, recto, 4 polos
- conector macho M12, recto, 4 polos
- Material del revestimiento: PUR
- Color de la funda: negro
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Resistente a productos químicos, aceites y radiación UV
- Piorretardante (FT2 en conformidad con UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Resistente a las chispas de soldadura
- Libre de halógenos, silicona, PVC y LABS
- Especialmente resistente a la abrasión
- Grado de protección: IP67, IP69K
- Longitud del cable: 60 m

## Sección transversal del cable




## Asignación de contactos

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Hilo trenzado, arreglo                         | 42 x 0.1 mm       |
| Colores del conductor                          | BN, WH, BU, BK    |
| Propiedades eléctricas a +20 °C                |                   |
| Voltaje nominal                                | 250 V             |
| Tensión de prueba:                             | 2000 V            |
| Corriente                                      | 4 A               |
| Resistencia de aislamiento                     | > 30.5 MΩ/km      |
| Resistencia de paso                            | máx. 57 Ω/km      |
| Propiedades químicas y mecánicas               |                   |
| Radio de flexión (instalación fija)            | ≥ 5 x Ø           |
| Radio de flexión (uso flexible)                | ≥ 10 x Ø          |
| Ciclos de flexión                              | ≥ 5 mill.         |
| Aceleración admisible                          | máx. 5 m/s²       |
| Recorrido horizontal admisible                 | 5 m (para 5 m/s²) |
| Recorrido vertical admisible                   | 2 m (para 5 m/s²) |
| Velocidad de avance admisible                  | 3.3 m/s           |
| Esfuerzos de torsión                           | ± 180 °/m         |
| Temperatura ambiente (fijo)                    | -50...+80 °C      |
| Temperatura ambiente (movido)                  | -25...+80 °C      |
| Temperatura ambiente (cadena de arras-<br>tre) | -25...+60 °C      |
| Aprobaciones                                   | cULus             |




diagrama de conexiones




|                      |         |                                  |         |
|----------------------|---------|----------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL | 6936206 |
|----------------------|---------|----------------------------------|---------|

Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14)



Placas identificadores para los cables TEL y TXL, longitud de la placa: 18 mm, altura de la placa: 4 mm, material: policarbonato (PC), color: blanco, sin halógenos y pirorretardante

|                                                                                     |                       |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibujo acotado                                                                      | Tipo                  | N.º de ID | Soporte de etiquetas de PVC para la identificación de cables de extensión (serie de productos TEL/TXL); para diámetros de cable: mín. 5 mm; dimensiones: 4 x 18 mm; unidad de suministro: 50 unidades por paquete |
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 |                                                                                                                                                                                                                   |