


LEDWB300X150PW2-XQ

traitement d'images – éclairage rétro-éclairé




Données techniques

Type	LEDWB300X150PW2-XQ
N° d'identification	3082644
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	Blanc
Color temperature	5000...+8300 K
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Caractéristiques couleur 1	Blanc
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _B	24 VDC
Courant de service nominal CC I _e	≤ 2200 mA
Courant absorbé max. par couleur	2200 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Dimensions	180.1 x 356.5 x 25.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, Plastique thermoplastique
Matériau de fenêtre	acrylique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Caractéristiques

- mode de protection: IP67
- couleur: blanc
- alimentation en tension: 24 VDC
- connecteur M12x1

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Une installation directement derrière l'objet, directement vis-à-vis du détecteur. Une surface hautement diffuse et une brillance uniforme, à une intensité plus basse comparée aux autres éclairages.