


Eclairage linéaire LED

Dans le boîtier plastique


WLS27XG3R3-285DSQ



Type	WLS27XG3R3-285DSQ
N° d'identification	3803991
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Vert
	Rouge
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Données électriques	
Tension de service U _s	12...30 VDC
Input power	7.2 W
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, WLS27
Dimensions	Ø 27 x 351.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, Copolyester FDA
Matériau de fenêtre	Copolyester, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1
Température ambiante	-40...+70 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Mode de protection	IP67
	IP69
Classe de protection pour le matériel électrique	III
Essais/Certificats	

- Surface cylindrique lumineuse
- Tension de service : 12...30 VCC
- Indice de protection IP67/IP69K
- Connecteur mâle M12 x 1, droit, 4 broches
- Température ambiante : -40...+70 °C
- Longueur de lumière L1 : 286 mm
- Longueur de boîtier L2 : 351,5 mm
- couleur 1: vert (intensité lumineuse 33%)
- couleur 2: rouge (intensité lumineuse 33%)
- réglette bicolore
- surveillance de temp. automatique
- conformité FDA
- 2x fixations encliquetables LMBWLS27EC fournies

Schéma de raccordement






Principe de fonctionnement

Les luminaires de travail LED sont parfaitement appropriés à l'utilisation industrielle consommant peu d'énergie. La température de couleur se trouve dans la plage 6.000 jusque 7.100 Kelvin (blanc froid). En fonction du modèle, le flux lumineux est d'entre 325 et 2600 lumen. L'allumage ou le découpage se fait par la mise en circuit de la tension d'alimentation requise (12..30 VDC). Par ailleurs, celle-ci peut être régulée en continue à 50% de sa puissance lumineuse, par le biais d'une commande d'un signal High sur la broche 4, sur les versions bicolores, il y a basculement

entre les coloris. La puissance de lumière peut être réglée en continu pour quelques modèles par un signal PWM sur broche 4. Des versions permettant un montage en cascade sont aussi livrables. Les coloris disponibles sont blanc froid, blanc chaud, vert, rouge, jaune et bleu.

Accessoires

Type	No. d'identi- té		Dimensions
LMBWLS27H	3094776	Support de montage à accrocher pour WLS27	
LMBWLS27U	3094775	Support de montage universel pour WLS27	
LMBWLS27EC	3094774	Fixation encliquetable pour WLS27	
LMBWLS27SP	3094773	Fixation encliquetable pour WLS27	