



# PKGS3M-5/TXL

## Câble d'actuateur et de détecteur / PUR – Câble de raccordement



### Données techniques


|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type                       | PKGS3M-5/TXL                                                       |
| N° d'identification        | 6627458                                                            |
| Connecteur A               | Connecteur femelle, M8x1, Droit                                    |
| Nombre de pôles            | 3                                                                  |
| Contacts                   | laiton, CuZn, doré                                                 |
| Corps isolant              | Plastique, TPU, Noir                                               |
| Corps de manchon           | Plastique, TPU, Noir                                               |
| Écrou/vis de serrage       | laiton, CuZn, nickelé                                              |
| Joint d'étanchéité         | Plastique, FPM/FKM                                                 |
| Couple de serrage          | 0.5 ... 0.6 Nm<br>(respecter la valeur max. de la contre-partie !) |
| Durée de vie mécanique     | > 100 Cycles de couplage et de découplage                          |
| Degré de pollution         | 3                                                                  |
| Type de protection         | IP67, IP69K, Uniquement en état vissé                              |
| Câble                      |                                                                    |
| Diamètre de câble          | Ø 5 mm ±0.20                                                       |
| Longueur de câble          | 5 m                                                                |
| Gaine de câble             | PUR, Noir                                                          |
| Blindage                   | feuille d'aluminium, grillage de cuivre étamé                      |
| Isolation du conducteur    | PP                                                                 |
| Section conducteur         | 3 x 0.34 mm²                                                       |
| Structure de fils toronnés | 42 x 0.1 mm                                                        |
| Couleurs de câble          | BN, BU, BK                                                         |

### Caractéristiques



- connecteur femelle M8, droit, 3 pôles
- blindage monté sur l'écrou/vis de serrage
- Matériau de la gaine : PUR, blindé
- Couleur de la gaine : noir
- Adapté à une utilisation avec gaine
- Résistant aux produits chimiques, aux UV et l'huile
- Ignifuge (FT2 selon la norme UL 1581, CEI 60332-2-2)
- Résistant aux perles de soudure
- Sans halogène, ni silicones, ni PVC, ni LABS
- Particulièrement résistant à l'usure
- Classe de protection : IP67, IP69K
- longueur de câble : 5 mètres

### section câble



### Configuration de contact

Données techniques

| Caractéristiques électriques à +20°C                |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tension nominale                                    | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub> |
| Tension d'essai                                     | 2000 V                                 |
| Intensité maximale admissible                       | 4 A                                    |
| Résistance d'isolation                              | > 30.5 MΩ/km                           |
| Résistance transversale                             | max. 57 Ω/km                           |
| Caractéristiques mécaniques et chimiques            |                                        |
| Rayon de courbure (déplacement fixe)                | ≥ 5 x Ø                                |
| Rayon de courbure (utilisation flexible)            | ≥ 10 x Ø                               |
| Cycles de courbure                                  | ≥ 5 Mio.                               |
| Accélération admissible                             | max. 5 m/s <sup>2</sup>                |
| Déplacement admissible horizontalement              | 5 m (à 5 m/s <sup>2</sup> )            |
| Déplacement admissible verticalement                | 2 m (à 5 m/s <sup>2</sup> )            |
| Vitesse d'avance admissible                         | 3.3 m/s                                |
| Effort de torsion                                   | ± 180 °/m                              |
| Température ambiante (posé de manière fixe)         | -50...+80 °C                           |
| Température ambiante (mobile)                       | -25...+80 °C                           |
| Température ambiante (chaîne de transport de câble) | -25...+60 °C                           |
| Homologations                                       | cULus                                  |





schéma de connexions



Accessoires

|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                                                                                                                     | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                                               | 6936206 |
| Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14) |         | Plaques de repérage pour câbles TEL et TXL, longueur de plaque : 18 mm, hauteur de plaque : 4 mm, matériau: Polycarbonate (PC), couleur : blanc, exempt d'halogène et ignifuge |         |
|                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                |         |

Accessoires

| Dimensions | Type                  | N° d'identification |                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170           | Porte-étiquette en PVC pour l'identification des rallonges (série de produits TEL/TXL) ; pour diamètres de câble : min. 5 mm ; dimensions 4 x 18 mm, unité de livraison : 50 pièces par lot |
|            |                       |                     |                                                                                                                                                                                             |