Smart-schakelvoeding in IP67 Uitgangsspanning 24…28 VDC 3-fasig 25 A uitgangsstroom PSU67-3P-1S-2L-24250-F



Type	PSU67-3P-1S-2L-24250-F
Identnr.	100028238
Nominale spanning	Breed spanningsbereik
Bedrijfsspanning	320…550 VAC
Frequentie	50…60 Hz
Vermogensverlies, typisch	≤ 23 W
PFC	0.95
Werkingsgraad	95 %
Externe zekering	B-6A, C-6A
Interne zekering	V1 + V2 overbrugd
Nominale spanning uitgang	24 V
Nominale stroom	25 A
Uitgangsvermogen	600 W (tot +45 °C) 500 W (tot +55 °C) 350 W (tot +70 °C) 1000 W (+55 °C, tot max. 5 sec.) 700 W (+70 °C, tot max. 5 sec.)
Parallel bedrijf	neen
Restrimpelspanning	100 mV
Kortsluitgedrag	Stroombegrenzing
Certificaat	CE cULus RoHS SEMI F47
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25…+70 °C
Opslagtemperatuur	-40…+85 °C
Afmetingen	183 x 180.6 x 58.7 mm
Gewicht	1604 g

- breed temperatuurbereik
- LED toestandsweergave
- Hoge werkingsgraad, > 95 %
- 3-fasige AC-ingang, M12 S-gecodeerd
- Stroombegrensde uitgangen, 2 x M12 L-gecodeerd
- Beveiliging door eFuse (V1 + V2 overbrugd)
- Relaiscontact voor controle van de DC-status
- LED-interface en bedieningsknoppen voor maximale flexibiliteit

Ingangsbezetting M12 S-gecodeerd (XD1)

1 = L1
2 = L2
3 = L3
4 = PE

Uitgangsbezetting M12 L-gecodeerd (XD2 & XD3)

1 = 24 VDC (V1)
2 = GND (V2)
3 = GND (V1)
4 = 24 VDC (V2)
FE

• 2025-02-26T19:15:36+01:00

M12 Output-OK Assignment



1 = RELAY +
2 = n.c.
3 = n.c.
4 = RELAY -
5 = n.c.

• 2025-02-26T19:15:36+01:00