



LEDIR62X62M

beeldverwerking – ringlicht




Technische gegevens

Type	LEDIR62X62M
Identnr.	3076150
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	IR
Aslengte	850...940 nm
LED-levensduur (L70)	20000 h
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 100 mA
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Kenmerken

- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: infrarood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0.3m

Aansluitschema



Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.