


LED-signaallamp


Signaallamp

K80L2HRGXX1PQ



- connector M12x1, 5-polig
- weergave-oppervlak gesegmenteerd
- horizontaal ingedeeld
- kleuren: rood (COL 1) / groen (COL 2)
- bedrijfsspanning 18...30 VDC
- beschermingsgraad IP67

Aansluitschema



Type	K80L2HRGXX1PQ
Identnr.	3078456
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	rood groen
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Rood, Diversen
Kenmerken kleur 2	Groen
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	18...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	90 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 250 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Rechthoekig, K80L
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, geel
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMBDX80DIN	3077161	Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C	