



piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link 2-kanalige voorwaarts-/terugwaartsteller SNNE-0202D-0003




- Voorwaarts-/terugwaartsteller
- 2-kanalig
- schakelfrequentie 100 kHz
- directe IP-Link aansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67


ingang M12 x 1



uitgang M12 x 1



spanningsvoeding M8 x 1



Type	SNNE-0202D-0003
Identnr.	6824187
Aantal kanalen	4
Bedrijfs-/lastspanning	20...29 VDC
Bedrijfsstroom	≤ 30 mA
Lengte lichtgeleider	≤ 15 m
Kanalen aantal	2 tel-, 2 gate-ingangen, 2 V/T-omschakelcontacten
Signaalspanning laag niveau	-3 tot 5 VDC
Schakelfrequentie	≤ 100000 Hz
Kanalen aantal	2 x 24 VDC/0,5 A, kortsluitvast
Signaalspanning High Level	11...30 VDC
Stroomopname	≤ 10 mA
Sensorvoeding	kortsluitvast, max. 0,5 A uit bedrijfsspanning
Afmetingen (B x L x D)	30 x 126 x 26.5 mm
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
Schoktest	volgens EN 60068-2-27
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Beschermingsgraad	IP67
Certificaten	CE, cULus

data in de procesafbeelding

	Adresse	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	Ch0 D3	SB0	Ch0 D3	CB0
	1	Ch0 D1	Ch0 D2	Ch0 D1	Ch0 D2
	2	SB1	Ch0 D0	CB1	Ch0 D0
	3	Ch1 D2	Ch1 D3	Ch1 D2	Ch1 D3
	4	Ch1 D0	Ch1 D1	Ch1 D0	Ch1 D1