BS8141-0/PG9
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht



Technische gegevens

Type	BS8141-0/PG9
Identnr.	6901003
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Bedekt met optalloy-laag
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14…0.75 mm²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ ≥ 10^8 Ω
Elektrische weerstand	≤ 8 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40…+85 °C

Kenmerken

- Metalen montagemoer
- UL-certificaat
- schroef-/klemaansluiting
- A-codering
- 4-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0…8,0 mm

Contactconfiguratie

BS8141-0/PG9| 24-02-2025 00-30 | Technische wijzigingen voorbehouden