


RSFV 48

PROFIBUS-PA flensaansluiting – Frontmontage



Kenmerken



- 7/8" minifast flensconnector
- 1/2-14 NPT schroefdraad
- flensbehuizing uit roestvaststaal
- 4-polig, lasbaar
- Voor gebruik in PROFIBUS-PA-toepassingen

Titel aansluitschema

aansluiting PROFIBUS-PA



aansluiting PROFIBUS-PA

Technische gegevens

Type	RSFV 48
Identnr.	U7895
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Flensbehuizing	roestvast staal, 1.4401 (AISI 316), Gepassiveerd
Montagetype	frontmontage
Dichting schroefdraad	O-ring
Schroefdraad	1/2"-14 NPT
Aansluittype	Soldeercontact
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	PROFIBUS-PA
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+105 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+105 °C
Certificaten	FM Div.2 CSA Div.2 CSA C22.2 No. 182.3

Technische gegevens

CE
RoHS
UL gelisted
UL 2238

Instructie	
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.