


QS18UPAQ

Czujnik ultradźwiękowy – czujnik odbiciowy

Z wyjściem dwustanowym




Dane techniczne

Typ	QS18UPAQ
Nr kat.	3073159
Dane ultrasonograficzne	
Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Zasięg	50...500 mm
Częstotliwość wiązki ultradźwiękowej	300 kHz
Powtarzalność	≤ ± 0.7 mm
Dryf temperaturowy	≤ 0.1 % wartości końcowej / K
Długości krawędzi standardowego elementu aktywującego	50 mm
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	12...30 V DC
Prąd bez obciążenia	≤ 25 mA
Typowy czas odpowiedzi	< 15 ms
Opóźnienie załączenia	≤ 300 ms
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania	≤ 33 Hz
Histeresa	≤ 1.4 mm
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed odwrótną polaryzacją	Całkowite
Zabezpieczenie przed przerwą w obwodzie	tak
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostokątny z gwintem, QS18U
Kierunek promieniowania	prosty

Cechy charakterystyczne

- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Kompaktowe wykonanie
- Krótki przewód z męskim złączem 8 mm
- Zakres detekcji ustawiany za pomocą funkcji teach
- Ustawialny tryb refleksyjny
- Strefa martwa: 5 cm
- Zakres detekcji: 50 cm

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe służą do bezkontaktowego wykrywania różnych obiektów za pomocą fal ultradźwiękowych. Niezależnie czy są to obiekty przezroczyste czy nie, metaliczne czy niemetaliczne, płynne, stałe czy sypkie. Negatywny wpływ na pracę czujników mają środowiska, w których występują spreje, pył lub deszcz.


Dane techniczne

Wymiary	33.5 x 15 x 35 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Transducer material	tworzywo sztuczne, Żywica epoksydowa i pianka PU
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M8 × 1, 0.15 m, PVC
Temperatura pracy	-20...+60 °C
Wilgotność względna	100 %
Stopień ochrony	IP67
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, Żółty
Object detected	LED, zielony
Testy/aprobaty	
MTTF	165 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE

Akcesoria


SMB18A MONTAGEHILFE 3470200

Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm




SMB18SF 3052519

Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 18 mm, obrotowy



SMB18FA 3074004

Uchwyt montażowy, materiał VA 1.4401, dla gwintu 18 mm, 3/8" – 16 x gwint 2"



SMB18FM 3079421


uchwyt montażowy, czarny, M22 x1,5 mm, męski gwint, żeński gwint M18 x 1, dla czujników z gwintem 18 mm

SMB18UR 3052517

Uchwyt montażowy, do montażu na ścianie, stal nierdzewna 300, 2-elementowy, obrotowy, z otworem 18 mm, w zestawie zestaw śrub


SMB18A 3033200

Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm



SMB18AFAM10

3012558



Uchwyt montażowy, materiał VA
1.4401, dla gwintu M10 x 1,5, długość
gwintu 18 mm

Aksesoria


Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	PKW4M-2/TEL	6625067	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie




Kabel połączeniowy, złącze żeńskie
M8, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m,
materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą
cULus

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	UWG18-6.4	3076952	Element ogniskujący wiązkę



Element ogniskujący wiązkę
ultradźwiękową dla serii QS18U i S18U,
średnica wewnętrzna 6.4 mm



Element ogniskujący wiązkę
ultradźwiękową dla serii QS18U i S18U,
średnica wewnętrzna 5.0 mm