


Przetwarzanie obrazu

Kontroler PresencePLUS Pro


PPROCTL



Typ	PPROCTL
Nr kat.	3076114
Dane kamery	
Resolution	752 × 480 pikseli
Cechy szczególne	Do mycia
Napięcie robocze U_s	10...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_s	≤ 1500 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Protokół komunikacyjny	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Power on display	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, Zielony
Wskazanie błędu	LED, czerwony
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, Kontroler PresencePLUS
Materiał obudowy	Metal, Czarny
Połączenie elektryczne	Zaciski śrubowe, Zdejmowalne terminale śrubowe, 20-przewodowy
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP20
Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE

- Controller for DIN rail mounting
- Protection class IP20
- Separate camera required, type PPRO-CAM
- Parameterization software in 9 languages for Windows operating system
- EtherNet/IP and Modbus TCP interface
- 1/3" CMOS, 752x480 pikseli
- Skala koloru RGB- / HSI
- Voltage supply 10...30 VDC
- Max. current consumption 1.5 A (no-load)
- Memory 64 MB
- Max. 999 inspections

Schemat podłączenia



Zasada działania

The image processing system PresencePLUS PRO consists of the compact camera and the processing unit incorporated in a separate

controller. Lens, external/internal lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on:

www.bannerengineering.com