


System wizyjny

Oświetlenie pierścieniowe

LEDGRV70XD5-XM



- Oświetlenie w bliskim zakresie
- Stopień ochrony: IP50
- Kolor: zielony
- Zasilanie: 24 V DC
- Ustawione na stałe natężenie oświetlenia

Schemat podłączenia

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Zasada działania

Bezpośredni montaż na kamerze inteligentnej VE w celu łatwej konfiguracji. Oświetlenie przedmiotów znajdujących się bezpośrednio przed czujnikiem.

Typ	LEDGRV70XD5-XM
Nr kat.	3097368
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Kontrola wizyjna
Funkcja	oświetlenie strefowe
Rodzaj światła	zielony
Długość fali	520...535 nm
Cechy koloru 1	Zielony
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_a	21.6...26.4 V DC
Prąd znamionowy DC I_a	≤ 350 mA
Maks. pobór prądu na kolor	350 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Metal, AL
Window material	akryl
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie