


LEDBRV62X62M


System wizyjny – Oświetlenie pierścieniowe



Cechy charakterystyczne

- Oświetlenie w bliskim zakresie
- Stopień ochrony: IP50
- Kolor: niebieski
- Napięcie zasilania: 24 V DC
- Ustawione na stałe natężenie oświetlenia

Schemat podłączenia



Dane techniczne

Typ	LEDBRV62X62M
Nr kat.	3097381
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Kontrola wizyjna
Funkcja	oświetlenie strefowe
Rodzaj światła	niebieski
Długość fali	465...485 nm
Cechy koloru 1	Niebieski
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	21.6...26.4 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 130 mA
Maks. pobór prądu na kolor	130 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Materiał obudowy	Metal, AL
Window material	akryl
Połączenie elektryczne	Kabel ze złączem, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie

Zasada działania

Bezpośredni montaż na kamerze inteligentnej VE w celu łatwej konfiguracji. Oświetlenie przedmiotów znajdujących się bezpośrednio przed czujnikiem.