Akcesoria montażowe
Zestaw montażowy
BTS-DSU35-Z02



Typ	BTS-DSU35-Z02
Nr kat.	6900230

Wykonanie	Akcesoria do czujników podwójnych, Ni4-DSU35…
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PP-GF30

Zestaw montażowy dla większych napędów obrotowych:
Ø płytki dystansującej i pierścienia sprężynującego zabezpieczającego: maks. 65 mm
Rozstaw otworów na powierzchni czołowej: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
Wysokość wału przyłączeniowego (kołek wałka) 20 mm / Ø maks. 40 mm
W zestawie:
1 płytka dystansująca Ø 20 mm (POM)
1 pierścień dystansowy Ø 20 mm (PP-GF30)
Montażu pierścienia dystansującego:
2 śruby z łbem walcowym M5 × 35 [DIN 912-A2]
2 podkładki sprężyste A5 [DIN 137-A2]
Montaż krążka z pierścieniem dystansującym:
1 śruba z łbem wpuszczanym M6 × 45 [DIN 7991-A2]
Pierścień dystansujący z wgłębieniem krzyżowym 4 × 4 mm umożliwia montaż napędu tak, aby był obrócony o 90° w celu dopasowania do napędów montowanych poprzecznie.

Opis ogólny

Czujniki podwójne zostały specjalnie zaprojektowane do detekcji stanu zaworów i napędów obrotowych. Łączą one zalety pewności pracy czujników indukcyjnych oraz elastyczności zastosowania systemów w obudowach modułowych. Szeroki zakres praktycznych akcesoriów zapewniających optymalną adaptację dowolnego systemu.



Edition • 2025-02-27T18:53:17+01:00