BS8141-0/PG9
Conector demontabil
Conector tată M12 × 1, drept



Caracteristici tehnice

Tip	BS8141-0/PG9
Nr. ID	6901003
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	CuZn,Acoperit cu optalloy
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Filet exterior	PG9
Diametrul exterior al cablului	6…8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14…0.75 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10^8 Ω
Rezistență directă	≤ 8 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40…+85 °C

Caracteristici

- Piuliță metalică
- Certificare UL
- Terminal cu cleme cu șurub
- Codat-A
- 4-pini
- PG9 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 6,0…8,0 mm

Alocare contacte

BS8141-0/PG9| 24-02-2025 15-36 | Modificări tehnice rezervate