


VB2-FKM5-2FSM4.4

Distribuitor cu 2-căi – Distribuitor-Y fără cablu, M12 x 1 mamă

- 2 x tată M12 x 1



Caracteristici tehnice



Tip	VB2-FKM5-2FSM4.4
Nr. ID	6934914
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitor Y, 2 -port
Conector A	Mamă, M12 × 1
Număr de pini	5/4
Corp	Plastic, TPU, Negru
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Grad de poluare	3/2
Tip de protecție	IP67
Conector B	2 x Tată, M12 × 1
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Clasă de protecție	Doar când se înșurubează împreună
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	48 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura ambiantului (mobil)	-30...+90 °C

Caracteristici



- Conector mamă M12, 5-pini
- Conector tată M12, 4-pini
- Conform RoHS
- Grad de protecție IP67

Alocare contacte



Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Set chei dinamometrice; mânere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)	