


CL50GXXAN


Светодиодный индикатор – башенный индикатор



Свойства

- Светодиодный индикатор со звуковым извещателем
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1.5
- Одноцветный: Зел. (COL 1)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 10...30 В =
- Звуковой сигнал, макс. 92 дБ

Схема подключения



Принцип действия

Цветной многофункциональный сигнализатор
Надежный башенный светодиодный индикатор — выгодное предложение, удобный монтаж
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикации.
Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
Без монтажа.
Схема подключения показывает конфигурацию входа PNP. В комплект поставки входит инструкция с подробной информацией о подключении.

Технические характеристики

Тип	CL50GXXAN
ID №	3010485
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	зел.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен, 72 лм
акустический сигнал	Непрерывный звуковой тон, 92 дБ
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	100 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	25 мА
Тип входа	minus-schaltend
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, CL50
Размеры	Ø 50 x 145.3 x 145.3 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS/поликарбонат, Cat6, Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %

Технические характеристики

Степень защиты IP50

Испытания/сертификаты

Approvals Сертификация CE, UL