


WLS27XG3R3-285DSQ

подсветка рабочего места – Динейная подсветка




Технические характеристики

Тип	WLS27XG3R3-285DSQ
ID №	3803991
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	зел. красн.
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
входная мощность	7.2 W
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, WLS27
Размеры	Ø 27 x 349.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC
Window material	Сополиэфир, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Степень защиты	IP67 IP69
Класс защиты для электрического оборудования	III
Испытания/сертификаты	

Свойства

- Цилиндрическая освещенная зона
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Степень защиты IP67/IP69K
- Штекерный разъем M12 x 1, прямой, 4-конт.
- Температура окружающей среды: -40 °C...+70 °C
- Общая длина L1: 285 мм
- Длина корпуса L2: 349.5 мм
- Цвет 1: Зеленый (33% интенсивности)
- Цвет 2: красный (33% интенсивности)
- 2-цветная линейная подсветка
- Автоматический мониторинг температуры
- Сертификат FDA
- 2 x LMBWLS27EC зажим в комплекте

Схема подключения




Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработаны специально для промышленного применения. Цветовая температура между 6000 и 7100 K (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 325 и 2600 люмен. Устройство включается / выключается при подаче питания (12...30 В =). Дополнительно яркость может быть уменьшена на 50 % при активации сигнала на конт. 4. При использовании двухцветного исполнения происходит переключение цветов. Некоторые модели поддерживают непрерывную


регулировку яркости с помощью ШИМ-сигнала на контакт 4. Доступны варианты подключаемые в каскад. Доступные цвета: холодный белый, теплый белый, зеленый, красный, желтый и синий.

Аксессуары


LMBWLS27H	3094776
-----------	---------




LMBWLS27U	3094775
-----------	---------




LMBWLS27EC	3094774
------------	---------



LMBWLS27SP	3094773
------------	---------



Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKN4.5-2/TFG	6933455	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, прямой, 5-конт., соединительная гайка из нерж. стали, длина кабеля: 2 м, материал оболочки: TPE, серый; температурный диапазон: -40... +105 °C; возможны другие длины и материалы кабеля, см. www.turck.com
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com