


# Yönetimli Ethernet Anahtarı

## 8 × 100 Mbit bağlantı noktası, 2 × 1 Gbit bağlantı noktası

### TBEN-L4-SE-M2



Tip	TBEN-L4-SE-M2
Tanit. no.	100004426
<b>Supply</b>	
Besleme gerilimi	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	8...30 VDC
Gerilim besleme bağlantısı	12 V'de yük boşaltma koruması
Electrical isolation	4 pimli erkek 7/8 inç konektör
Güç dağılımı, tipik	V1 ve V2 gerilim grupları galvanik olarak izole edilmiş, 500 VDC'ye kadar gerilimler
<b>Sistem verileri</b>	
Transmission rate Ethernet	10/100/1000 Mb/sn
Connection technology Ethernet	2 × M12, 8 pimli, X kodlu 8 × M12, 4 pimli, D kodlu
Web sunucusu	Varsayılan: 192.168.1.254
Çerçeve ileletme	store and forward
<b>Bağlantı noktası yansıtmaı değiştirme</b>	
Bağlantı noktası yansıtma 1:1	Evet
Bağlantı noktası yansıtma N:1	Evet, maks. 9
<b>Anahtar arayüzü</b>	
10/100 Mbit bağlantı noktaları	8
10/100/1000 Mbit bağlantı noktaları	2
802.3ab uyumluluğu	Evet
802.3q uyumluluğu	Evet
802.3u uyumluluğu	Evet
802.3x uyumluluğu	Evet
Otomatik çaprazlama (802.3)	Evet
Otomatik anlaşma (802.3)	Evet
Otomatik polarite (802.3)	Evet
Kablo testi	Evet
Jumbo çerçeveler	Evet, 10.240 bayta kadar
Bağlantı noktası başına birden fazla kuyruk	Evet, maks. 8
QoS bağlantı noktası önceliklendirme (802.1D/p)	Evet

- 2 × M12, 8 pimli, X kodlu, 1 Gb/sn yüksek hızlı omurga
- 8 × M12, 4 pimli, D kodlu, 100 Mb/sn
- Kuvvetlendirilmiş cam elyaf gövde
- Darbeye ve titreşime karşı test edilmiştir
- Tamamen yerleşik modül elektronikleri
- Koruma sınıfları IP65, IP67, IP69K
- Güç kaynağı için 7/8 inç erkek konektör, 4 pimli
- Galvanik olarak izole edilmiş gerilim grupları
- ATEX Bölge 2/22
- Web tabanlı yönetim
- Güvenlik duvarı
- Yapılandırılabilir LAN/WAN bölgeleri
- NAT yönlendirici
- IEEE 802.1q uyarınca VLAN
- IEEE 802.1p uyarınca önceliklendirme
- DHCP sunucusu/istemcisi
- Bağlantı noktası tabanlı IP adresi atama
- IGMP (trafik dinleme/sorgulama)
- Medya yedekliliği RSTP
- HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1–V3
- Bağlantı noktası yansıtma

Anahtar yönetimi	
DHCP sunucusu	Evet
DHCP istemcisi	Evet
DHCP seçeneği 82	Evet
Web sunucusu aygıt yazılımı güncellemesi	Evet
USB aygıt yazılımı güncellemesi	Evet
SNMP v1	Evet
SNMP v2	Evet
SNMP v3	Evet
SNMP tuzakları	Evet
HTTP web sunucusu	Evet

Anahtar protokolleri	
IGMP	Evet
LLDP	Evet
NTP rölesi	Evet
PTP (IEEE1588)	Evet


Anahtar fazlalığı	
MSTP (802.1s)	Evet
RSTP (802.1w)	Evet
STP (802.1D)	Evet

Yönlendirmeyi değiştirme	
IPv4 yönlendirmesi statik	Evet
NAT	Evet
NAT PAT	Evet
NAT, VLAN tabanlı	Evet, maks. 32
VLAN, bağlantı noktası tabanlı	Evet
VLAN, çoklu VLAN	Evet, maks. 50



Anahtar güvenliği	
Yayın fırtınası koruması	Evet
Güvenlik duvarı	Evet

Standart/Direktif uygunluğu	
Titreşim testi	EN 60068-2-6 uyarınca 20 g'ye kadar ivme
Darbe testi	acc. to EN 60068-2-27
Düşme ve devrilme	acc. to EN 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61131-2 uyarınca
Onaylar ve sertifikalar	CE DIN EN ISO 4892-2A (2013) uyarınca UV dirençli
UL Sertifikası	21 W2 olarak cULus'ta LİSTELENMİŞTİR, Muhafaza tipi 1 IND.CONT.EQ.
ATEX/IECEX ile ilgili not	EX Bölgesi 2 ve 22'de kullanıma ilişkin bilgiler içeren Hızlı Başlangıç Kılavuzu izlenmelidir.



General Information	
Boyutlar (W x L x H)	60.4 x 230.4 x 38.8 mm
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+85 °C
Altitude	Maks. 5000 m
IP Derecesi	IP65 IP67 IP69K
MTTF	82 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 20 °C
Housing material	PA6-GF30
Muhafaza rengi	siyah
Erkek konektör malzemesi	Nikel kaplamalı pirinç
Pencere malzemesi	Lexan
Material screw	303 stainless steel
Material label	Polikarbonat
Halojensiz	evet
Montaj	2 montaj deliği □ 6,3 mm




**Note**  
Ethernet kablosu (örnek):  
RSSX-RSSX-8814-2M  
Tanıt. no. 100002276



**Note**  
Ethernet kablosu (örnek):  
RSSD-RSSD-4416-2M  
Tanıt. no. 6441652



**Note**  
Güç kaynağı kablosu (örnek):  
RKM43-1-RSM43  
Tanıt. no. 6914312



**Modül LED Durumu**

LED	Renk	Durum	Açıklama
L/A	Yeşil	Açık	Ethernet bağlantısı kuruldu 100 Mb/sn (XF1...XF10) veya 1000 Mb/sn (XF9 ve XF10)
		Yanıp sönüyor	Ethernet iletişimi 100 Mb/sn veya 1000 Mb/sn
	Sarı	Açık	Ethernet bağlantısı (10 Mb/sn)
		Yanıp sönüyor	Ethernet iletişimi (10 Mb/sn)
		Kapalı	Ethernet bağlantısı yok
	Çalıştırma	Yeşil	Yanıp sönüyor (1 Hz)
Yanıp sönüyor (0,5 Hz)			Etkin USB ana işlevi yok
PWR	Yeşil	Açık	V, besleme gerilimi sorunsuz
		Kapalı	V, besleme gerilimi kapalı veya tanımlanan toleransın 18 V altındadır