

# excom G/Ç sistemi


## Sistem Muhafazası 460 x 550 x 260

### EG-VA465526/111-0730/N







- Paslanmaz çelik kalitesi 1.4301 (AISI 304)
- Muayene pencere
- Plastik kablo rakorları ile donatılmış priz plakası (4 x M25 güç kaynağı, 4 x M20 veri yolu, 66 x M16 G/Ç sinyali) ve 1 x M20 havalandırma/boşaltma elemanı
- 2 x AC/DC QUINT-PS güç kaynağı ünitesi ek kurulumu ve besleme gerilimini bağlamak için Ex e terminalleri (2 x UT10, 2 x UT10-BU, 2 x UT10-PE)
- MT08-N yerleşik modül raflı paslanmaz çelik gövde

#### Boyutlar



Tip	EG-VA465526/111-0730/N
Tanit. no.	100038684
Çalışma gerilimi U <sub>a</sub>	100...240VAC
<b>Built-ins</b>	
Modül rafları	1 x MT08-N
Ex-e terminalleri	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact
Terminal ara kesiti	0,5...10 mm <sup>2</sup> (AWG: 20...8)
AC supply	2 x QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO
<b>Receptacle plate</b>	
Besleme	4 x M25 (Ø 10...17 mm), plastik, siyah
Fieldbus	4 x M20 (Ø 7...13 mm), plastik, siyah
Alan sinyalleri	66 x M16 (Ø 4,5...9 mm), plastik, siyah
Breather/Drainer	1 x M20, plastik
<b>Gövde malzemesi</b>	
Duvar kalınlığı	1.5 mm
Gövde yüzeyi	Yontulmuş ve cilalı (240 tane boyutu dağıtım)
Muhafaza rengi	paslanmaz çelik, verniksiz
Yalıtkan materyal	silikon
Inspection window	yes
Bağlantı modu	duvar bağlantısı
Topraklama civatası	M8 x 1,5
IP Derecesi	IP66
Bağıl nem	≤ IEC 60068-2-78 Test Kabini uyarınca 40°C'de %93
Titreşim testi	IEC 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
Boyutlar	460 x 550 x 260mm

## Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
VSTS22	6884043	Kablo rakorları için lokma anahtar, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Kablo rakorları için lokma anahtar, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Basınç dengeleme elemanı (plastik), muhafaza içinde yoğunlaşmaya engel olur	
SK8	6900360	Toplayıcı çubukları korumak için kalkın terminal, kablo çapı 3...8 mm, PU 10 parça	