


LED sinyal ışığı

Uyarı ışığı

Entegre radyo modüllü


K70DXN2GRQ



Tip	K70DXN2GRQ
Tanıt. no.	3097901
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	Sınır anahtarı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık, 65 lm
Renk 2 özellikleri	Kırmızı, 34 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 40 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	200 mA
Input power	5.7 W
Giriş tipi	PNP veya iletişim protokolü
Tipik yanıt süresi	< 180 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K70L
Boyutlar	Ø 70 x 107.5mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Plastic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP65
Testler/onaylar	
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, UL listeli

- Çok yönlü LED ekran
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Entegre radyo modülü aşaması
- DX80-uyumlu nod
- DIP anahtarıyla yapılandırma

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	