BS8141-0/PG9
Sahada montajı yapılabilir konektör
Erkek konektör, M12 × 1, düz



Teknik Veriler

Tip	BS8141-0/PG9
Tanıt. no.	6901003
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	CuZn,Optalloy kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Screw-in thread	PG9
External diameter of the cable	6…8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14…0.75 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ ≥ 10^8 Ω
İlerletme direnci	≤ 8 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40…+85 °C

Özellikler

- Metal kaplin somunu
- UL onayı
- Screw-clamp terminal
- A-coding
- 4-pin
- PG9 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 6,0…8,0 mm

Kontak ataması

BS8141-0/PG9| 25-02-2025 01-42 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır